



## ESTEIRA DE SELEÇÃO



São utilizadas para efetuar a seleção e inspeção manual de produtos como batatas, cenouras ou outros tubérculos após o descasque.

Esteira plástica rígida modular de 400mm de largura com taliscas, na cor azul. Primeiro setor horizontal para efetuar o trabalho manual e setor inclinado posterior para elevação dos produtos para o processo seguinte. Estrutura construída em chapa e tubos de aço inoxidável.

Acionamento mediante motoredutor.

Possibilidade de velocidade variável mediante inversor de frequência.

- ✓ **Facilita o processo produtivo.**
- ✓ **Aumenta a produtividade dos operadores.**
- ✓ **Desenho modular de acordo com a necessidade.**
- ✓ **Diminui o esforço e o cansaço dos operadores durante o trabalho.**
- ✓ **Construção robusta que garante uma longa vida útil do equipamento.**



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Dimensões:..... | 2400x940x2350(CxLxA)           |
| Peso:.....      | 150Kg                          |
| Potência:.....  | 0.37 kW - 220/380V - Trifásico |
| Produção:.....  | Variável                       |

### Algumas aplicações



**Batata**



**Frutas**



**Cenoura**

### Desenho Técnico

